




Seria wolnostoj?cych, na?ciennych oraz pustych, samono?nych skrzynek przewidzianych do monta?u osprz?tu modu?owego Chorus.. Skrzynki wolnostoj?ce oraz na?cienne s? dost?pne w kolorze bia?ym oraz czarnym i wymagaj? uzupe?nienia o uchwyty oprawek Chorus oraz ramki One.. Skrzynki samono?ne wykonane w kolorze szarym RAL 7035 dost?pne s? w wykonaniu o stopniu ochrony IP40 oraz IP55.; oba rodzaje posiadaj? przet?oczenia do wykonania otworów, natomiast wersja wodoszczelna posiada przezroczyst? membran? odporn? na dzia?anie promieni UV.. Skrzynki i obudowy samono?ne przystosowane s? do mocowania zacisku uziemienia..

Opis	2+2 miejsca	Typ	Poziomy
Kolor	Czarny satynowy	Charakterystyka	Bezhalogenowy
Wspornik	GW16822	Odpowiedni do p?ytek	ONE International
Moment dokr?cania moment dokr?cania ?rub	0.8 Newton/Meter	?red. zewn. LxHxD (mm)	161x90x46
Próba roz?arzonym drutem	650 °C	Twardo?? kulkowa	70 °C
Norma	(EN 60670-1)	Monta? Temperatury	-5 +60 °C
Electrocod	0110		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

HF
HALOGEN FREE

GWT

650 °C



70 °C



STANDARDS/APPROVALS

