



Dekoracyjne komory z zabezpieczeniami IP 40 dostępne są w rozmiarach od 8 do 72 m. Zapewniają niedoścignioną integrację estetyczną. Są one dostępne z dymionymi przezroczystymi drzwiami lub z pustymi drzwiami, które można wyposażyć w zamek bezpieczeństwa z funkcją otwierania i zamykania „PUSH”. Mogą być wyposażone w dwubiegunowe i jednobiegunowe blokadę zacisków, 80 A i 125 A, z okablowaniem rubowym - pozwalają na tworzenie prostego i uporządkowanego okablowania przy skróconym czasie konfiguracji komory.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Biały RAL 9016
Wzrost zewnętrzny LxHxD (mm)	400x850x150	Ochrona IP	IP40
Moc rozpraszalna (W)	75	Oporność na wstrząsy	IK08
Prąd wyjściowy	400 V	Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony
Liczba modułów EN 50022	72 (18x4)	Prąd roboczy	125 A
Próba rozładowanym drutem	650 °C	Temperatura robocza	-25 +60 °C
Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	Electrocod	0321
Twardość kulkowa	70 °C	Wyposażenie dodatkowe do przywrócenia izolacji	Nakrętki (GW44623) lub mocowania w żyłki (GW44621)
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowa	750 V
Maks. montowalna Bloki zaciskowe	4 x 18 modułów		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

 EN 61140 II (zgodnie z normami IEC 61140)	IP IP40	IK IK08	GWT 650 °C	 -25 +60 °C	HF HALOGEN FREE Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	 70 °C
--	-------------------	-------------------	----------------------	----------------	---	-----------

STANDARDS/APPROVALS

