



Komora do montażu ściennego zgodna ze standardem niemieckim wyposażona w dwubiegunowe blokady zacisków oraz dwa wymienne kołnierze (2 kołnierze z wybitymi elementami).

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Klasa Izolacji | II | Kolor | Szary RAL 7035 |
| Śred. zewn. LxHxD (mm) | 298x260x140 | Ochrona IP | IP65 |
| Montaż | Montaż ścienny | Odporność na wstrząsy | IK07 |
| Drzwiczki Kolor | Przezroczysty przydymiony | Blok zaciskowy N (mm ²) | (3x25)+(10x10) |
| Blok zaciskowy T (mm ²) | (3x25)+(10x10) | Liczba modułów EN 50022 | 12 |
| Próba rozżarzonym drutem | 750 °C | Norma | IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1 |
| Temperatura robocza | -25 +60 °C | Electrocod | 0321 |
| Twardość kulkowa | 70 °C | Biegun 1 (mm ²) | N (3x35) + (10x10) |
| Biegun 2 (mm ²) | E (3x35) + (10x10) | | |



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP65

IK

IK07

GWT

750 °C



-25 +60 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

