



Komora do montażu podtynkowego zgodna ze standardem niemieckim przeznaczona do ścian ceglanych, wyposażona w dwubiegunowe blokady zacisków.

Klasa Izolacji	II	Kolor	RAL 9003 biały
Śred. zewn. LxHxD (mm)	588x335x92,5	Ochrona IP	IP40
Montaż	Obudowy do montażu podtynkowego	Moc rozpraszalna (W)	48
Odporność na wstrząsy	IK07	Drzwiczki Kolor	Pusty
Blok zaciskowy N (mm ²)	(2x25)+(6x16)+(22x10)	Blok zaciskowy T (mm ²)	(1x25)+(5x16)+(22x10)
Liczba modułów EN 50022	36+6 (12x3)	Próba rozżarzonym drutem	750 °C
Do ścian	Murowany	Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871
Temperatura robocza	-15 ÷ +60 °C	Electrocod	0310
Twardość kulkowa	70 °C	Biegun 1 (mm ²)	N (2x25)+(6x16)+(22x10)
Biegun 2 (mm ²)	E (1x25)+(5x16)+(22x10)		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP40

IK

IK07

GWT

750 °C



-15 ÷ +60 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

