




Komora do monta?u podtynkowego zgodna ze standardem niemieckim przeznaczona do ?cian gipsowych, wyposa?ona w dwubiegunowe blokady zacisków.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	RAL 9003 biały
Ochrona IP	IP40	Monta?	Obudowy do monta?u podtynkowego
Moc rozpraszalna (W)	24	Odporno?? na wstrz?sy	IK08
Drzwiczki Kolor	Pusty	Blok zaciskowy N (mm ²)	(2x25)+(6x16)+(22x10)
Blok zaciskowy T (mm ²)	(1x25)+(5x16)+(22x10)	Liczba modu?ów EN 50022	36+6 (12x3)
Próba roz?arzonym drutem	850 °C	Do ?cian	P?yta kartonowo-gipsowa
Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871	Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C
Electrocod	0320	Twardo?? kulkowa	70 °C
Biegun 1 (mm ²)	N (2x25)+(6x16)+(22x10)	Biegun 2 (mm ²)	E (1x25)+(5x16)+(22x10)



DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

 EN 61140 II (zgodnie z normami IEC 61140)	IP IP40	IK IK08	GWT 850 °C	 -15 ÷ +60°C	 70 °C
---	-------------------	-------------------	----------------------	--	---

STANDARDS/APPROVALS

