



Opaski kablowe wykonane z materiału PA66, bezhalogenowego.. Dostępne w 13 rozmiarach od 2,4x75 do 9x914mm.. Uzupełnienie serii stanowią również: wysoko wytrzymałe opaski przewodów, opaski kablowe otwierane, oczkowe i opaski kablowe z tabliczkami opisowymi..

Kolor	Bezbarwny	Wymiary LxH (mm)	2.5x200
Materiał	Poliamid 66	Naprężenie rozciągające (daN)	8
Zacisk uchwyt zacisku Ø	6-46 mm	Etykieta	30 x 15 poprzecznie
Próba rozżarzonym drutem	650 °C	lampy	Z etykieta
Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	Electrocod	3640
Norma	EN 62775	Korozyjność oparów	< 5%
Niepalność zgodnie z UL 94	V2	Montaż Temperatury	-5 +60 °C
Zakres temperatur pracy regulacji	-40 °C +80 °C (maks. skoki 135 °C)		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

Bezhalogenowe
zgodnie z normą EN
50267-2-2



-5 +60 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice