# Product Data Sheet

# GW60438

Seria IEC 309 HP

Seria wtyczek sta?ych i swobodnych oraz gniazd elektrycznych do zastosowa? przemys?owych spe?niaj?ca wymogi w zakresie wymiarów i parametrów eksploatacyjnych, które zosta?y ujednolicone na poziomie mi?dzynarodowym (IEC 60309) i przyj?te w normach europejskich (EN 60309) oraz w?oskich (CEI 23-12). Gniazda elektryczne oraz wtyczki na pr?d znamionowy 63 i 125 A wyposa?one s? w dodatkowy styk steruj?cy (CP), umo?liwiaj?cy utworzenie blokady elektrycznej. Gam? produktów uzupe?niaj? wtyczki sta?e k?towe 90° oraz gniazda elektryczne sta?e k?towe 10° i 90°. Tuleje i wtyki wykonano z solidnego pr?ta z mosi?dzu, typu Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); zaciski z mechanizmem zapobiegaj?cym rozkr?caniu i ?ruby zabezpieczone przed obluzowaniem oraz wbudowany zacisk kablowy z d?awikiem kablowym pokrytym warstw? przeciw?cieraln?.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kolor | Niebieski | Pr?d znamionowy (A) | 32 |
| Ochrona IP | IP67 | Liczba biegunów | 3P+E |
| Odporno?? na wstrz?sy | IK08 | Odniesienia godz. | 9 |
| Pr?d wyj?ciowe | 200-250 V | Typ | Wtyczka k?towa 90° do monta?u natynkowego |
| Impulsy | 50/60 Hz | Dokr?canie zacisków | Kable elastyczne 2,5 - 6 mm² – kable sztywne 2,5 - 10 mm² |
| Temperatura pracy | -25 +55 °C | Rodzaj okablowania | Ze ?rub? |
| Electrocod | 2230 | Próba roz?arzonym drutem | 850 °C (elementy aktywne) – 650 °C (elementy bierne) |
| Ca?kowita liczba operacji | > 2000 | Dopuszczalne przeci??enie | 42 A |
| Zdolno?? wy??czania przy 1,1 Un | 40 A | Rezystancja izolacji | > 10 M? |
| Twardo?? kulkowa | 125 °C (elementy aktywne) – 80 °C (elementy bierne) | | |

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY

IP67

IK08

-25 +55 °C

Ze ?rub?

GWT

850 °C (elementy aktywne) – 650 °C (elementy bierne)

125 °C (elementy aktywne) – 80 °C (elementy bierne)

## STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 24/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice