



The wall-mounted I-ON charging stations are the JOINON solutions for public and semi-public access, designed for charging electric vehicles and to withstand any wear including impacts, stress, vandalism and atmospheric agents. They are the first and only on the market guaranteed with a IP55 protection rating. The special design allows the units to be adapted into any urban context and parking configuration, with a targeted focus on the user experience of drivers. They are available with standard JoinOn graphics, which may be customised on request.

<b>WEJŚCIE</b>		-	Nr gniazda/wtyczki (Typ)	2 (gniazdo wandaloodporne typ 2 z żaluzją)
Listwy zaciskowe	2 x (3 x 10 mm <sup>2</sup> )	Aktywacja ładowania		Zarządzane lokalnie, za pomocą RFID
Prąd roboczy	64 A	HMI		Wyświetlacz LED RGB i TFT
Moc całkowita	15 Kilowatt	Łączność		Nie
<b>WYJŚCIE</b>		-	<b>INFORMACJE MECHANICZNE</b>	-
Prąd wyjściowy	230 V	Montaż i instalacja		Montaż naścienny
Kolor	Szare, górna część RAL 7011	Akumulatory maks.		7,4 kW per socket
Materiał	Arkusze blachy stalowej	Ochrona termiczno-magnetyczna		Obecnie niedostępny
Obróbka zewnętrzna	Ochrona przed korozją i graffiti	Typ ochrony różnicoprądowej		Obecnie niedostępny
Ochrona IP	IP55	Miernik zasilania		Tak (typ MID)
Odporność na wstrząsy	IK10	Kontrola upływu DC		Obecnie niedostępny
Temperatura pracy	-25 +50 °C	(Auto)restart zabezpieczeń elektrycznych		Obecnie niedostępny
Dostosowania	Tak (przód)			

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55

**IK**

IK10

## STANDARDS/APPROVALS

