


Seria wolnostojących, naściennych oraz pustych, samonośnych skrzynek przewidzianych do montażu osprzętu modułowego Chorus.. Skrzynki wolnostojące oraz naścienne są dostępne w kolorze białym oraz czarnym i wymagają uzupełnienia o uchwyty opravek Chorus oraz ramki One.. Skrzynki samonośne wykonane w kolorze szarym RAL 7035 dostępne są w wykonaniu o stopniu ochrony IP40 oraz IP55.; oba rodzaje posiadają przetłoczenia do wykonania otworów, natomiast wersja wodoszczelna posiada przezroczystą membranę odporną na działanie promieni UV.. Skrzynki i obudowy samonośne przystosowane są do mocowania zacisku uziemienia..

Opis	2+2 miejsca	Typ	Poziomy
Kolor	Satynowa biel	Charakterystyka	Bezhalogenowy
Wspornik	GW16822	Odpowiedni do płytek	ONE International
Moment dokręcania moment dokręcania śrub	0.8 Newton/Meter	Śred. zewn. LxHxD (mm)	161x90x46
Próba rozżarzoną drutem	650 °C	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	(EN 60670-1)	Montaż Temperatury	-5 +60 °C
Electrocod	0110		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



GWT

650 °C



70 °C



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice