




Komora do montażu podtynkowego zgodna ze standardem niemieckim przeznaczona do ścian gipsowych, wyposażona w dwubiegunowe blokady zacisków.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	RAL 9003 biały
Ochrona IP	IP40	Montaż	Obudowy do montażu podtynkowego
Moc rozpraszalna (W)	27	Odporność na wstrząsy	IK08
Drzwiczki Kolor	Pusty	Blok zaciskowy N (mm ²)	(2x25)+(6x16)+(22x10)
Blok zaciskowy T (mm ²)	(1x25)+(5x16)+(22x10)	Liczba modułów EN 50022	48+8 (12x4)
Próba rozżarzonym drutem	850 °C	Do ścian	Płyta kartonowo-gipsowa
Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871	Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C
Electrocod	0320	Twardość kulkowa	70 °C
Biegun 1 (mm ²)	N (2x25)+(6x16)+(22x10)	Biegun 2 (mm ²)	E (1x25)+(5x16)+(22x10)



DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

