




Seria wolnostojących, naściennych oraz pustych, samonośnych skrzynek przewidzianych do montażu osprzętu modułowego Chorus.. Skrzynki wolnostojące oraz naścienne są dostępne w kolorze białym oraz czarnym i wymagają uzupełnienia o uchwyty oprawek Chorus oraz ramki One.. Skrzynki samonośne wykonane w kolorze szarym RAL 7035 dostępne są w wykonaniu o stopniu ochrony IP40 oraz IP55.; oba rodzaje posiadają przetłoczenia do wykonania otworów, natomiast wersja wodoszczelna posiada przezroczystą membranę odporną na działanie promieni UV.. Skrzynki i obudowy samonośne przystosowane są do mocowania zacisku uziemienia..

Opis	4 zespoły	Kolor	Szary RAL 7035
Liczba otworów do wybicia Ø23	8 po bokach / 1 na spodzie	Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia
Ochrona IP	IP40	Klasa Izolacji	II
Odporność na wstrząsy	IK07	Śruby pokrywy	Stal odporna na korozję
Moment dokręcania moment dokręcania śrub	0.8 Newton/Meter	Śred. zewn. LxHxD (mm)	132x82x56
Próba rozżarzoną drutem	650 °C	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	(EN 60670-1)	Montaż Temperatury	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP



IK

GWT



IP40

IK07

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

**UK
CA**



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice