


Seria wolnostojących, naściennych oraz pustych, samonośnych skrzynek przewidzianych do montażu osprzętu modułowego Chorus.. Skrzynki wolnostojące oraz naścienne są dostępne w kolorze białym oraz czarnym i wymagają uzupełnienia o uchwyty oprawek Chorus oraz ramki One.. Skrzynki samonośne wykonane w kolorze szarym RAL 7035 dostępne są w wykonaniu o stopniu ochrony IP40 oraz IP55.; oba rodzaje posiadają przetłoczenia do wykonania otworów, natomiast wersja wodoszczelna posiada przezroczystą membranę odporną na działanie promieni UV.. Skrzynki i obudowy samonośne przystosowane są do mocowania zacisku uziemienia..

| | | | |
|--|------------------|------------------------|-------------------|
| Opis | 2+2 miejsca | Typ | Poziomy |
| Kolor | Satynowa biel | Charakterystyka | Bezhalogenowy |
| Wspornik | GW16822 | Odpowiedni do płytek | ONE International |
| Moment dokręcania moment dokręcania śrub | 0.8 Newton/Meter | Śred. zewn. LxHxD (mm) | 161x90x46 |
| Próba rozżarzoną drutem | 650 °C | Twardość kulkowa | 70 °C |
| Norma | (EN 60670-1) | Montaż Temperatury | -5 +60 °C |
| Electrocod | 0110 | | |

DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY



GWT

650 °C



70 °C



STANDARDS/APPROVALS

