



Szeroki zakres przełączników, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: błyszczącej bieli, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz błyszczącej kości słoniowej, a także w różnych wariantach modułowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytom oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamą ramek instalacyjnych Chorus..

Opis	Zasilanie	Kolor	Biały
Napięcie wyjściowe	12V dc	Maks. prąd w zestawie	300 mA
Ochrona IP	IP20	Norma	EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
Zaciski okablowania	Ze śrubą	Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm ²)	min. 0,5 - maks. 1,0
Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm ²)	min. 0,5 - maks. 1,0	Wymiary LxHxD (mm)	52x33x17
Electrocod	0510		

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice