



Szeroki zakres przełączników, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi), gniazd do transmisji danych, osprzęt do sterowania klimatyzacją, sygnalizacja alarmów komfortu, technicznych, oświetlenie awaryjne. Urządzenia o strukturze modułowej serii Chorus dostępne w czterech kolorach: błyszczącej bieli, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz błyszczącej kości słoniowej, a także w różnych wariantach modułowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzięki uchwytem oprawki do puszek prostokątnych, kwadratowych i okrągłych osprzęt umożliwia tworzenie nieskończonej liczby kombinacji z gamą ramek instalacyjnych Chorus..

| kategoria | Wymienny symbol | Typ | Podświetlany |
|------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| Kolor | Przezroczysty | Norma | (EN 60669-1) |
| Twardość kulkowa | 125 °C | Próba rozżarzoną drutem | 850 °C |
| Odpowiedni dla | Obsługa numerowana | Symbol | Dziewięć |
| Materiał | Technopolimerowy | Electrocod | 0130 |

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

