


On request




Modułowy naświetlacz wngkowy 300x1200 mm. Wyciskane ramy aluminiowe z malowaniem termokurczliwym. Plastikowy klosz z emisją „fulllight”. Źródło światła LED średniej mocy.

| Zastosowanie | Wewnętrzny | Montaż | Obudowy do montażu podtynkowego |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Wymiary (mm) | 300 x 1200 | Odporność na wstrząsy | IK04 |
| Napięcie zasilające | 220/240 V - 50/60 Hz - DALI | Moc | 40 W |
| Masa (kg) | 3.4 | Źródło światła | LED |
| Kolor | Biały | Moc z oprawy (lm) | 3450 |
| Ochrona IP | IP20 - IP40 | Klasa Izolacji | II |
| Rodzaj napędu | Sterownik Led | Temperatura pracy | -25 +40 °C |
| UGR | <=19 | Gwarancja | 5 lat |
| Temperatura Barwowa | 3000 K (CRI>80) | Klasa sprawności wbudowanych diod LED | A ÷ A++ |
| Electrocod | 2419 | Okres eksploatacji diody LED (L70B30) | 50000 h |

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK04



IP

IP20 - IP40



STANDARDS/APPROVALS

