


On request




źródło oświetleniowa z diodą LED o średniej mocy (dwu- lub jednobarwną) wyposażona w radiator z blachy stalowej / reflektor z podkładową powłoką malarską białą. Korpus wykonany z poliwęglanu w kolorze szarym RAL 7035. Dyfuzor wykonany z poliwęglanu stabilizowanego na działanie promieni U.V.. Uszczelnienie wykonane automatycznie maszynowo. System mocowania do ściany, sufitu lub zawieszania wykonany przy użyciu sprężyn ze stali harmonicznej oraz szerokiej gamy regulowanych mocowań. Szybkobłączka wbudowana w oprawę na przewody o przekroju maks. 12,5 mm. Elektroniczny sterownik diod LED z korekcją współczynnika mocy.

|  |                              |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| Zastosowanie                                     | Wewnętrzny                   | Seria  | SMART [3]                              |
| Typ  | DALI                         | Ochrona IP                                   | IP66/IP69                              |
| Odporność na wstrząsy                            | IK08                         | Klasa Izolacji                               | II                                     |
| Próba rozżarzonego drutem                        | 850 °C                       | Długość (mm)                                 | 1600 mm                                |
| Urządzenie z ograniczoną temperaturą powierzchni | Zgodny z                     | Typ osłony                                   | Opal                                   |
| Temperatura pracy                                | -30°C ÷ +50 °C               | Masa (kg)                                    | 2.5                                    |
| Napięcie zasilające                              | 220/240 V - 50/60 Hz - Dali  | Źródło światła                               | LED                                    |
| Rodzaj napędu                                    | LED sterownika prądu stałego | Moc  | 26 W                                   |
| Rodzaj źródła światła                            | Dioda LED - Niewymienna      | Temperatura Barwowa                          | 3000 K (CRI>80)                        |
| Klasa sprawności wbudowanych diod LED            | A + A++                      | Moc ze źródła światła (lm)                   | 3500                                   |
| Moc z oprawy (lm)                                | 2800                         | Okres eksploatacji diody LED (L80B50)        | 100000 h                               |
| Okres eksploatacji diody LED (L90B50)            | 50000 h                      | Okres eksploatacji diod LED L80B20           | 85000 h                                |
| Failure rate apparecchio (35.000h, Tq=35° C)     | <2,5%                        | Failure rate apparecchio (50.000h, Tq=25° C) | <2,5%                                  |
| Gwarancja  | 5 lat                        | Odporność na przepięcia                      | Tryb wspólny: 2KV; Tryb różnicowy: 1KV |
| Electrocod                                       | 2434                         |  |  |

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP66/IP69

**IK**  
IK08



**GWT**  
850 °C



**CONSTANT  
CURRENT  
DRIVER**



### STANDARDS/APPROVALS

