


Seria STREET [03]




Oświetlenie uliczne z optyką uliczną o uproszczonej konserwacji, składające się z pokrywy, ramy i łącznika do słupa wykonanego z aluminium odlewane pod ciśnieniem malowanego proszkowo.: aluminium o niskiej zawartości miedzi (nr materiału EN AB 46100, UNI 5076) malowane proszkowo powłoką poliestrową (minimalna grubość 100 µ) po uprzedniej obróbce wstępnej zwiększającej odporność na korozję (składającej się przynajmniej z jednego etapu odtleniania i jednego etapu chromowania zgodnie z dyrektywą RoHS). Boczne kratki wentylacyjne wykonane z poliamidu PA6. Układ optyki składający się z soczewki wykonanej z pleksiglasu wraz z kilkoma różnymi soczewkami, zapewniającej niezbędne dla oświetlenia ulicznego wymogi przy jednolitym rozsyłe fotometrycznym oraz różnorodnych parametrach montażowych i liczbie zamontowanych silników.. Odporność przepięciowa w trybie współbieżnym do 12kV, zgodna z normą CEI EN 61000-4-5 (zaświadczenie wydane przez stronę trzecią), bez zastosowania dodatkowych zabezpieczeń..

Zastosowanie	Zewnętrzny	Seria	STREET [03]
Typ	Programowalne (w 5 krokach)	Ochrona IP	IP66
Odporność na wstrząsy	KORPUS IK08 - SOCZEWKA IK06	Klasa Izolacji	II
Regulacja nachylenia	wspornik ±20° - głowica słupa 0°+20°	Maksymalna powierzchnia wystawiona na działanie wiatru	0.26 m²
Temperatura pracy	-25 +25 °C	Masa (kg)	9.7
Kolor	Grafit/Aluminium	Minimalna odległość od oświetlonego obiektu	1 m
Napięcie zasilające	220/240 V - 50/60 Hz - Samodzielne i/lub programowalne 5 kroków	Źródło światła	LED
Moc wyjściowe	99 W	Optyka	ST2 - ULOR: 0%
Prąd diody LED	220-240 V - 50/60 Hz	Temperatura Barwowa	4000 K (CRI>70)
Moc ze źródła światła (lm)	700 mA	Ilość Ledów	3 (3x16 LED)
Fotobiologiczne Ryzyko	11740	Moc z oprawy (lm)	10300
Okres eksploatacji diody LED (L90B20)	RG1/RG2 przy 20cm	Okres eksploatacji diody LED (L80B10)	100000 h
Electrocod	50000 h	Gwarancja	5 lat
Możliwość wymiany aparatury sterującej	244C	Możliwość wymiany źródła światła	Przez profesjonalistę
	Przez profesjonalistę		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP66

IK

KORPUS IK08 -
SOCZEWKA
IK06



0.26 m²



5 LAT
GWARANCJA



STANDARDS/APPROVALS

