


### Seria TITANO




Reflektor szerokostrumieniowy wykonany z odlewanej ciśnieniowo aluminium z ocynkowanym uchwytem, malowanym w kolorze oprawy..

|  |  |   |                 |
|--|--|---|-----------------|
| Zastosowanie   | Zewnętrzny   | Grupa                                       | II              |
| kategoria  | 3GD  | Strefa                                      | 2 (G) - 22 (D)  |
| Temperatura otoczenia                                  | -20 °C ≤ Ta ≤ +25 °C                               | Rodzaj ochrony przeciwpyłowej               | tc              |
| Rodzaj ochrony przeciwgazowej                          | nR   | Ochrona IP                                  | IP66            |
| Odporność na wstrząsy                                  | IK10   | Klasa Izolacji                              | I               |
| Maksymalna powierzchnia wystawiona na działanie wiatru | 0.15 m <sup>2</sup>                                | Minimalna odległość od oświetlonego obiektu | 1 m             |
| Masa (kg)  | 10.8   | Kolor                                       | Szary grafitowy |
| Napięcie zasilające                                    | 230 V - 50 Hz                                      | Moc   | 250 W           |
| Oprawa roboczy   | 3 A  | Trzonek lampy                               | E40             |
| Źródła światła   | MT   | Lampa w zestawie                            | Tak             |
| Optyka   | Symetryczna, z wiązką ograniczoną -<br>ULOR: 0% 0% | Electrocod                                  | 231             |

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP66

IK  
IK10



0.15 m<sup>2</sup>



1 m



Z LAMP



0 Cd

### STANDARDS/APPROVALS

