




Uchwyty ramek przeznaczone do montażu osprzętu modułowego Chorus wykonane są z technopolimeru i charakteryzują się żebrowaniem wzmacniającym konstrukcję i zapewniającym wysokie parametry robocze.. Seria produktów obejmuje wersje przeznaczone do montażu z ramkami do puszek kwadratowych i objętości do 12 modułów, wersje do montażu z ramkami o standardzie międzynarodowym do puszek okrągłych/kwadratowych oraz wersje do montażu na szynie DIN.. Nadają się do zastosowania z puszkami do montażu podtynkowego oraz natynkowego i są wyposażone w system mocowania na śrubach lub elementach sprzęgających.. Praktyczny system do montażu/demontażu osprzętu modułowego Chorus z uchwytów ramek umożliwia również montaż osprzętu z modułami w układzie 1/2, 1, 2 oraz 3.

|                        |          |                          |              |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------|
| Opis                   | 1 zespół | Próba rozżarzonym drutem | 650 °C       |
| Twardość kulkowa       | 70 °C    | Norma                    | (EN 60669-1) |
| Liczba szyn DIN Moduły | 1.5      | Electrocod               | 0122         |

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

