Product Data Sheet

GW90986

Seria 90 ReStart

Opis	Automatyczne urządzenie domykające
Kod	ReStart Rm PRO 4P
Odpowiedni dla	MDC do wyłącznika różnicowo-prądowego z członem nadprądowym RCBO - 1P+N/2P/4P - 30 mA
Prąd napięcie AC	230 V
Prąd roboczy	6 - 10 - 13 - 16 - 20 -25 - 32 A
Liczba Moduły	3
Norma	EN 50557
Prąd częstotliwość (Hz)	50Hz

System dystrybucyjny	TT - TN-S		
Znamionowa rezystancja spoczynkowa między elementami pod napięciem a uziemieniem (RDO)	8kΩ		
Napięcia izolacji (Ui)	500 V	Znamionowa rezystancja pracy między elementami pod napięciem a uziemieniem (RD)	16 kΩ
Znamionowe wytrzymywane napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV	Maksymalna częstotliwość pracy	30 godz. działania
Przepięcie kategoria	III	Wytrzymałość mechaniczna	4000
Test wytrzymałości dielektryka między biegunem a uziemieniem	2500 V AC na 1 minutę	Typ ochrony różnicoprądowej	AC - A - A[IR]
Znamionowy roboczy prąd szczątkowy	30 mA	Temperatura robocza	-25 +60 °C
Temperatura przechowywania	-40 +70 °C	lampy styków	Photomos (bezpotencjałowy)
Napięcie robocze roboczy	5-230 V ac/dc	Prąd roboczy roboczy	0.6mA (min)-100mA cos=1 (max)
Częstotliwość robocza	50 Hz	Zastosowanie kategoria	AC12
Tryby pracy	NO/NC/NO z funkcją dźwigni sygnalizującej położenie	Znamionowy moment dokręcania	0,4 Nm
Obszar zacisków	≤ 2,5 mm²	Automatyczne domykanie na wypadek nieplanowanego uruchomienia	Tak
Test awarii uziemienia	Tak	System ciągłego monitorowania	Tak
Wyposażony w	GWD0951 Styk pomocniczy - GW90992 Moduł magistrali RS485	Electrocod	1413

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice