


### Serie COLOSSEUM




Scheinwerfer aus Aluminiumdruckguss mit verzinktem Stahlbügel in Leuchtenfarbe Ausgerüstet mit Goniometer zur vereinfachten Ausrichtung Getrennter Optik- und Elektrogerätebereich Optikabdeckung mit Glasrahmen verschraubt Flachglas, ESG, 5mm Alterungsbeständige Silikonichtung Netzzuleitung mit Kabelverschraubung PG13,5 für Kabel mit  $\varnothing 6,5 \pm 13$  mm Zuleitung Sicherheitsrelais über Kabelverschraubung PG11 für Kabel mit  $\varnothing 7 \pm 10$  mm Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Einrichtungsplatte für elektrischen Komponenten aus verzinktem Stahlblech Anschlussklemme 3 polig Anschlussfertige und kompensierte Ausführung für Gebrauch mit passender Vorschaltgeräteeinheit

Anwendung	Außenbereich	IP Schutzart	IP66
Stoss- festigkeit	IK09	Isolations- klasse	I
Maximale Windangriffsfläche	0.25 m <sup>2</sup>	seitliche Windangriffsfläche	0.083 m <sup>2</sup>
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	3 m	Gewicht (kg)	16
Farbe	Graphitgrau	Leuchtmittel	HIT-DE
Leistung Lampe	2000 W	Lampen- Strom	11.3 A
Lampen- fassung	K12s/Kabel	Optik	Rotationssymmetrisch - ULOR: 0%
Lichtstrahl	Lichtbündelnd - 10°	Zertifikat nach DIN 18032-3	konform
Electrocod	2433		

### Abmessungen



### Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



IP  
IP66

IK  
IK09



0.25 m<sup>2</sup>

3 m



### Normen / Richtlinien

