Ficha Técnica Producto

GW40163

Serie 40 Cdi

Envolvente de empotrar norma Alemana para paredes ligeras, equipada con regleta bipolar.

Clase aislamiento	II (Norma IEC 61140)	Color	Blanco RAL 9003
Grado de protección	IP40	Instalación	De empotrar
Potencia disipable (W)	24	Resistencia a impactos	IK08
Color puerta	Ciega	Regleta N (mm²)	(2x25)+(6x16)+(22x10)
Regleta T (mm²)	(1x25)+(5x16)+(22x10)	Nº mod. EN 50022	36+6 (12x3)
Prueba del hilo incandescente	850 °C	Para superficies	Cartón-yeso
Norma	IEC EN 606070-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871	Temperatura de empleo	-15 ÷ +60°C
Código Electrocod	0320	Termopresión con bola	70 °C
Polo 1 (mm²)	N (2x25)+(6x16)+(22x10)	Polo 2 (mm²)	T (1x25)+(5x16)+(22x10)

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistente

DIMENSIONAL

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

EN 61140	IP	IK	GWT	INSTALACIÓN -15°C min +60°C max	
II (Norma IEC 61140)	IP40	IK08	850 °C	-15 ÷ +60°C	70 °C

MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 02/03/2021

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso