



70 RT HP è una nuova gamma di interruttori sezionatori in cassetta in materiale isolante e metallo da 16A a 160A. Offerta sia in versione da comando che per emergenza, la gamma è completata da versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16 a 63A, tutte accessoriabili anche con contatti ausiliari. Questi dispositivi sono stati progettati per posizionarsi al top dell'affidabilità, delle funzionalità e delle performance. Offrono una soluzione tecnologicamente avanzata in grado di semplificare l'installazione, ridurre i tempi di cablaggio e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose, grazie all'impiego di materiali ad elevate prestazioni.

Versione	Cassetta	Materiale	Metallo
Tipologia	Per emergenza	Corrente nominale (A)	125
N. poli	3P+N	Interruttore	Sezionatore rotativo
Grado di protezione	IP66	Resistenza agli urti	IK10 (IK08 manopola)
Temperatura ambiente	-25 +60 °C	Viti coperchio (numero e tipo)	4 viti in metallo
Lucchettabile	SI (max. 3 lucchetti in OFF)	Tipo accessori	Max. 4 contatti aux
Corrente in AC22 (415V)		125	Corrente in AC23A (415V)
Sezione cavi	Max 70 mm ²	Dim. esterne BxHxP (mm)	257x307x121
Codice Electrocod	1742		



DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP66

IK

IK10 (IK08 manopola)

MARCHI/APPROVAZIONI

