



Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Descrizione | Pulsante 1P NA - 10 A | Tensione | 250 V ac |
| Colore | Grigio RAL 7035 | Tipo portella | Con membrana |
| Colore portella | Trasparente | N. fori Ø 23 sfondabili | Laterali 3 / Sul fondo 1 |
| N. fori Ø 23 con passacavo | 1 | Tipo sfondabili | Asportabili con utensile |
| Grado di protezione | IP55 | Classe isolamento | II |
| Caratteristiche | Targa portanome illuminabile | Viti coperchio | Acciaio inox |
| Coppia serraggio viti | 0.8 Newton/metri | Dim. esterne BxHxP (mm) | 99x82x65 |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C | Termopressione con biglia | 70 °C |
| Norma di riferimento | EN 60669-1 | Temperatura di installazione | -25 +60 °C |
| Codice Electrocod | 0130 | | |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente |

DIMENSIONALE


SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP55



GWT
650 °C



MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 18/05/2021

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.