Product Data Sheet

GW27203

27 COMBI

Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiający spełnianie wysokich wymogów bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i uprzemysłowionych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych..

Opis	Z przyciskiem	Liczba zespołów	2
Kolor	Szary RAL 7035	Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia
Ochrona IP	IP66	Klasa Izolacji	II
Śruby pokrywy	Stal nierdzewna	Moment dokręcania moment dokręcania śrub	0.8 Newton/Meter
Śred. zewn. LxHxD (mm)	132x82x65	Styki	1 NO - 1 NZ
Operatorzy Ø 22	Start (zielony) Stop (czerwony)	Próba rozżarzonym drutem	650 °C
Twardość kulkowa	70 °C	Norma	EN 60947-1 - EN 60947-5-1
Montaż Temperatury	-25 +60 °C	Electrocod	0212

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

Wymienne przy użyciu narzędzia

IP

IP66

II

GWT

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

UK CA CE

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice